


**TINGER ARMOR W6**
**TINGER ARMOR W8**
**V600**
**V800**
**V600**
**V800**
**ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ**
**Двигатель**

2-х цилиндровый V:600 см3 35,4 л.с. (CHERY SQRB2G06)

+

-

+

-

3-х цилиндровый V:812 см3 57 л.с. (CHERY SQR372)

-

+

-

+

**Система охлаждения**

жидкостная

+

+

+

+

**Колеса**

радиальные 25x12-9 , шт. на единицу техники

6

6

8

8

**Корпус**

HDPE

+

+

+

+

**Рулевое управление**

эргономичное, одним рулевым рычагом

+

+

+

+

**Тормозная система**

гидравлическая

+

+

+

+

**Трансмиссия**

с планетарным дифференциалом

+

+

+

+

**ОБОРУДОВАНИЕ, Р**

Выбор цвета кузова\*

9 000

9 000

9 000

9 000

Защита днища

21 525

21 525

21 525

21 525

Защитный бампер (передний)

13 020

13 020

13 020

13 020

Лебедка электрическая с блоками (5500)

37 700

37 700

37 700

37 700

Отвал для уборки снега

35 490

35 490

35 490

35 490

Крюк для зацепления в лед

4 200

4 200

4 200

4 200

Фаркоп (с задним кронштейном)

+

+

+

+

Транец для подвесного лодочного мотора

7 875

7 875

7 875

7 875

Комплект кронштейнов для транспортировки (4 шт.)

9 030

9 030

9 030

9 030

Каркас под тент с лобовым стеклом и жесткой крышей

28 875

28 875

30 975

30 975

Каркас под тент с лобовым стеклом с обогревом и жесткой крышей

34 125

34 125

36 225

36 225

Стеклоочиститель лобового стекла с монтажом

13 755

13 755

13 755

13 755

Багажник на крышу\*\*

12 600

12 600

12 600

12 600

Тент ходовой

24 885

24 885

26 460

26 460

Стояночный чехол

7 455

7 455

7 455

7 455

Боковые зеркала заднего вида\*\*

7 560

7 560

7 560

7 560

Фара-искатель

9 870

9 870

9 870

9 870

Дополнительное переднее светодиодное освещение (850мм)

25 900

25 900

25 900

25 900

Переднее сиденье со спинкой

+

+

+

+

Передние эргономичные сиденья

27 090

27 090

27 090

27 090

Ремни безопасности для передних сидений

3 570

3 570

3 570

3 570

Электронная панель приборов

+

+

+

+

Розетка 12 В (1 гнездо)

+

+

+

+

Розетка 12 В (2 гнезда)

1 260

1 260

1 260

1 260

Внутреннее освещение (от розетки 12 В)

1 575

1 575

1 575

1 575

Трюмная помпа

4 725

4 725

4 725

4 725

Отопитель салона

32 072

32 072

32 072

32 072

Задние боковые сиденья (продольные)

+

+

+

+

Задние низкие продольные поручни

+

+

+

+

Задние поручни со спинкой

12 495

12 495

12 495

12 495

Комплект петель для фиксации груза

3 150

3 150

3 150

3 150

Гусеница резиновая (комплект, с металлическим кордом)

139 000

139 000

159 000

159 000

Запасное колесо 25x12-9 (1 шт.)

16 563

16 563

16 563

16 563

Компрессор с манометром (от розетки 12 В)

3 360

3 360

3 360

3 360

Чемодан с инструментами

10 605

10 605

10 605

10 605

Задние расширители (брызговики)

18 000

18 000

18 000

18 000

**Цена**
**949 000**
**1 117 000**
**998 000**
**1 196 000**

\*базовый цвет – танковый \*\*установка при наличии каркаса

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Клиренс/клиренс в районе цепей	300/220 мм	300/220 мм	300/220 мм	300/220 мм
Размер колеса	25x12-9	25x12-9	25x12-9	25x12-9
Ширина гусеницы	510 мм	510 мм	510 мм	510 мм
Длина	2 520 мм	2 520 мм	3 100 мм	3 100 мм
Длина с кенгурятником, лебедкой	2 820 мм	2 820 мм	3 400 мм	3 400 мм
Ширина по колеса	1 700 мм	1 700 мм	1 700 мм	1 700 мм
Высота	1 280 мм	1 280 мм	1 280 мм	1 280 мм
Высота с каркасом	1 940 мм	1 940 мм	1 940 мм	1 940 мм
Сухой вес	680 кг	690 кг	750 кг	760 кг
Грузоподъемность	375 кг	375 кг	500 кг	500 кг
Тяговое усилие	500 кг	500 кг	700 кг	700 кг
Нагрузка на фаркоп	150 кг	150 кг	150 кг	150 кг
Количество пассажиров на суше/на воде	4/4	4/4	6/4	6/4
Давление на грунт колесам	0,13 кг/см <sup>2</sup>	0,13 кг/см <sup>2</sup>	0,11 кг/см <sup>2</sup>	0,12 кг/см <sup>2</sup>
Давление на грунт гусеницах	0,037 кг/см <sup>2</sup>	0,038 кг/см <sup>2</sup>	0,03 кг/см <sup>2</sup>	0,031 кг/см <sup>2</sup>
Рабочие температуры	-30 C° ... +30 C°	-30 C° ... +30 C°	-30 C° ... +30 C°	-30 C° ... +30 C°
Объем бензобака литр\часы работы	38\8	38\8	38\8	38\8
Октановое число топлива	АИ 92-95	АИ 92-95	АИ 92-95	АИ 92-95

цвета корпуса

