



	TINGER ARMOR W6		TINGER ARMOR W8	
	V600	V800	V600	V800
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ</b>				
<b>Двигатель</b>				
2-х цилиндровый V:600 см3 35,4 л.с. (CHERY SQRB2G06)	+	-	+	-
3-х цилиндровый V:812 см3 57 л.с. (CHERY SQR372)	-	+	-	+
<b>Система охлаждения</b>				
жидкостная	+	+	+	+
<b>Колеса</b>				
радиальные 25x12-9, шт. на единицу техники	6	6	8	8
<b>Корпус</b>				
HDPE	+	+	+	+
<b>Рулевое управление</b>				
эргономичное, одним рулевым рычагом	+	+	+	+
<b>Тормозная система</b>				
гидравлическая	+	+	+	+
<b>Трансмиссия</b>				
с планетарным дифференциалом	+	+	+	+
<b>БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>				
Фаркоп (с задним кронштейном)	+	+	+	+
Переднее сиденье со спинкой	+	+	+	+
Электронная панель приборов	+	+	+	+
Розетка 12 В (1 гнездо)	+	+	+	+
Задние боковые сиденья (продольные)	+	+	+	+
Задние низкие продольные поручни	+	+	+	+
<b>Цена</b>	<b>949 000</b>	<b>1 117 000</b>	<b>998 000</b>	<b>1 196 000</b>
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, Р</b>				
Выбор цвета кузова*	9 000	9 000	9 000	9 000
Защита днища	21 525	21 525	21 525	21 525
Защитный бампер (передний)	13 020	13 020	13 020	13 020
Лебедка электрическая с блоками (5500)	37 700	37 700	37 700	37 700
Отвал для уборки снега	35 490	35 490	35 490	35 490
Крюк для зацепления в лед	4 200	4 200	4 200	4 200
Транец для подвесного лодочного мотора	7 875	7 875	7 875	7 875
Комплект кронштейнов для транспортировки (4 шт.)	9 030	9 030	9 030	9 030
Каркас под тент с лобовым стеклом и жесткой крышей	28 875	28 875	30 975	30 975
Каркас под тент с лобовым стеклом с обогревом и жесткой крышей	34 125	34 125	36 225	36 225
Стеклоочиститель лобового стекла с монтажом	13 755	13 755	13 755	13 755
Багажник на крышу**	12 600	12 600	12 600	12 600
Тент ходовой	24 885	24 885	26 460	26 460
Стояночный чехол	7 455	7 455	7 455	7 455
Боковые зеркала заднего вида**	7 560	7 560	7 560	7 560
Фара-искатель	9 870	9 870	9 870	9 870
Дополнительное переднее светодиодное освещение (850мм)	25 900	25 900	25 900	25 900
Передние эргономичные сиденья	27 090	27 090	27 090	27 090
Ремни безопасности для передних сидений	3 570	3 570	3 570	3 570
Розетка 12 В (2 гнезда)	1 260	1 260	1 260	1 260
Внутреннее освещение (от розетки 12 В)	1 575	1 575	1 575	1 575
Трюмная помпа	4 725	4 725	4 725	4 725
Отопитель салона	32 072	32 072	32 072	32 072
Задние поручни со спинкой	12 495	12 495	12 495	12 495
Комплект петель для фиксации груза	3 150	3 150	3 150	3 150
Гусеница резиновая (комплект, с металлическим кордом)	139 000	139 000	159 000	159 000
Запасное колесо 25x12-9 (1 шт.)	16 563	16 563	16 563	16 563
Компрессор с манометром (от розетки 12 В)	3 360	3 360	3 360	3 360
Чемодан с инструментами	10 605	10 605	10 605	10 605
Задние расширители (брызговики)	-	-	18 000	18 000

\*базовый цвет – танковый \*\*установка только при наличии каркаса под тент

цвета корпуса





## TINGER ARMOR W6

## TINGER ARMOR W8

V600

V800

V600

V800

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клиренс/клиренс в районе цепей	300/220 мм	300/220 мм	300/220 мм	300/220 мм
Размер колеса	25x12-9	25x12-9	25x12-9	25x12-9
Ширина гусеницы	510 мм	510 мм	510 мм	510 мм
Длина	2 520 мм	2 520 мм	3 100 мм	3 100 мм
Длина с кенгурятником, лебедкой	2 820 мм	2 820 мм	3 400 мм	3 400 мм
Ширина по колеса	1 700 мм	1 700 мм	1 700 мм	1 700 мм
Высота	1 280 мм	1 280 мм	1 280 мм	1 280 мм
Высота с каркасом	1 940 мм	1 940 мм	1 940 мм	1 940 мм
Сухой вес	680 кг	690 кг	750 кг	760 кг
Грузоподъемность	375 кг	375 кг	500 кг	500 кг
Тяговое усилие	500 кг	500 кг	700 кг	700 кг
Нагрузка на фаркоп	150 кг	150 кг	150 кг	150 кг
Количество пассажиров на суше/на воде	4/4	4/4	6/4	6/4
Давление на грунт колесах	0,13 кг/см <sup>2</sup>	0,13 кг/см <sup>2</sup>	0,11 кг/см <sup>2</sup>	0,12 кг/см <sup>2</sup>
Давление на грунт гусеницах	0,037 кг/см <sup>2</sup>	0,038 кг/см <sup>2</sup>	0,03 кг/см <sup>2</sup>	0,031 кг/см <sup>2</sup>
Рабочие температуры	-40 °С ... +40 °С	-40 °С ... +40 °С	-40 °С ... +40 °С	-40 °С ... +40 °С
Объем бензобака литр\часы работы	38\8	38\8	38\8	38\8
Октановое число топлива	АИ 92-95	АИ 92-95	АИ 92-95	АИ 92-95

цвета корпуса

