

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Двигатель			
1-но цилиндровый V:420 Lifan 15 л.с.	+	-	-
2-х цилиндровый V:690 Lifan 24 л.с.	-	+	-
2-х цилиндровый V:690 Honda 24 л.с.	-	-	+
Система охлаждения			
воздушная	+	+	+
Гусеница			
Tinger (ширина 380 мм)	+	+	+
Корпус			
HDPE	+	+	+
Рулевое управление			
эргономичное, одним рулевым рычагом	+	+	+
Тормозная система			
гидравлическая	+	+	+
Трансмиссия			
безступенчатый вариатор	+	+	+
Подвеска (многорычажная независимая)	+	+	+

ОБОРУДОВАНИЕ, Р

Выбор цвета кузова*	9 000	9 000	9 000
Защита днища	14 350	14 350	14 350
Защитный бампер (передний)	9 800	9 800	9 800
Защитный бампер (задний)	8 400	8 400	8 400
Лебедка электрическая с блоками (2500)	22 000	22 000	22 000
Отвал для уборки снега	25 490	25 490	25 490
Крюк для зацепления в лед	4 200	4 200	4 200
Фаркоп (с задним кронштейном)	+	+	+
Каркас под тент с лобовым стеклом и жесткой крышей	27 400	27 400	27 400
Стеклоочиститель лобового стекла с монтажом	13 755	13 755	13 755
Багажник задний**	4 500	4 500	4 500
Багажник на крышу (рейлинги)	4 800	4 800	4 800
Тент ходовой	18 800	18 800	18 800
Стояночный чехол	5 420	5 420	5 420
Боковые зеркала заднего вида**	7 560	7 560	7 560
Фара-искатель	9 870	9 870	9 870
Дополнительное переднее светодиодное освещение (400мм)	16 800	16 800	16 800
Ремни безопасности для передних сидений	3 570	3 570	3 570
Ручки для пассажиров сзади	+	+	+
Электронная панель приборов	+	+	+
Розетка 12 В (1 гнездо)	+	+	+
Розетка 12 В (2 гнезда)	1 260	1 260	1 260
Внутреннее освещение (от розетки 12 В)	1 575	1 575	1 575
Трюмная помпа	4 725	4 725	4 725
ЗИП+набор инструментов	9 600	9 600	9 600
Чемодан с инструментами	10 605	10 605	10 605
Багажные сумки (устанавливаются в боковые отсеки)	5 000	5 000	5 000
Цена	457 000	498 000	588 000

*базовый цвет – танковый **установка только при наличии каркаса

цвета корпуса


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клиренс	300 мм	300 мм	300 мм
Ширина гусеницы	380 мм	380 мм	380 мм
Длина	2 400 мм	2 400 мм	2 400 мм
Ширина	1 340 мм	1 340 мм	1 340 мм
Высота	1 300 мм	1 300 мм	1 300 мм
Высота с каркасом	1 900 мм	1 900 мм	1 900 мм
Сухой вес	580 кг	580 кг	580 кг
Грузоподъемность	300 кг	300 кг	300 кг
Тяговое усилие	250 кг	250 кг	250 кг
Нагрузка на фаркоп	90 кг	90 кг	90 кг
Количество пассажиров на суше/на воде	2\2	2\2	2\2
Давление на грунт гусеницах	0,045 кг/см ³	0,045 кг/см ³	0,045 кг/см ³
Рабочие температуры	-40° С ... +40° С	-40° С ... +40° С	-40° С ... +40° С
Объем бензобака литр\часы работы	28\8	28\8	28\8
Октановое число топлива, не менее	АИ 92	АИ 92	АИ 92