



TINGER SCOUT 690

TINGER SCOUT 690H

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Двигатель			
1-но цилиндровый V:420 Lifan 15 л.с.		-	-
2-х цилиндровый V:690 Lifan 24 л.с.		+	-
2-х цилиндровый V:690 Honda 24 л.с.		-	+
Система охлаждения			
воздушная		+	+
Гусеница			
Tinger (ширина 380 мм)		+	+
Корпус			
HDPE		+	+
Рулевое управление			
эргономичное, одним рулевым рычагом		+	+
Тормозная система			
гидравлическая		+	+
Трансмиссия			
безступенчатый вариатор		+	+
Подвеска (многорычажная независимая)		+	+

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фаркоп (с задним кронштейном)		+	+
Ручки для пассажиров сзади		+	+
Электронная панель приборов		+	+
Розетка 12 В (1 гнездо)		+	

Цена		440 000	530 000
------	--	---------	---------

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, Р

Выбор цвета кузова*		9 000	9 000
Защита днища		14 350	14 350
Защитный бампер (передний)		9 800	9 800
Защитный бампер (задний)		8 400	8 400
Лебедка электрическая		22 000	22 000
Отвал для уборки снега		25 490	25 490
Крюк для зацепления в лед		4 200	4 200
Каркас под тент с лобовым стеклом и жесткой крышей		27 400	27 400
Стеклоочиститель лобового стекла с монтажом		13 755	13 755
Багажник задний**		4 500	4 500
Багажник на крышу (рейлинги)		4 800	4 800
Тент ходовой		18 800	18 800
Стояночный чехол		5 420	5 420
Боковые зеркала заднего вида**		7 560	7 560
Фара-искатель		9 870	9 870
Дополнительное переднее светодиодное освещение (400мм)		16 800	16 800
Ремни безопасности для передних сидений		3 570	3 570
Розетка 12 В (2 гнезда)		1 260	1 260
Внутреннее освещение (от розетки 12 В)		1 575	1 575
Трюмная помпа		4 725	4 725
ЗИП+набор инструментов		9 600	9 600
Чемодан с инструментами		10 605	10 605
Багажные сумки (устанавливаются в боковые отсеки)		5 000	5 000

*базовый цвет – танковый **установка только при наличии каркаса под тент

цвета корпуса



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Клиренс		300 мм	300 мм
Ширина гусеницы		380 мм	380 мм
Длина		2 400 мм	2 400 мм
Ширина		1 340 мм	1 340 мм
Высота		1 300 мм	1 300 мм
Высота с каркасом		1 900 мм	1 900 мм
Сухой вес		580 кг	580 кг
Грузоподъемность		300 кг	300 кг
Тяговое усилие		250 кг	250 кг
Нагрузка на фаркоп		90 кг	90 кг
Количество пассажиров на суше/на воде		2\2	2\2
Давление на грунт гусеницах		0,045 кг/см ³	0,045 кг/см ³
Рабочие температуры		-40° С ... +40° С	-40° С ... +40° С
Объем бензобака литр\часы работы		28\8	28\8
Октановое число топлива, не менее		АИ 92	АИ 92