



TINGER TRACK 2

V800

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Двигатель

2-х цилиндровый V:600 см³35,4 л.с.
(CHERY SQRB2G06)

3-х цилиндровый V:812 см³57 л.с.
(CHERY SQR372)

Система охлаждения
жидкостная

Гусеница

Tinger (ширина 380 мм)

Tinger (ширина 500 мм)

Корпус

HDPE

Рулевое управление

эргономичное, одним рулевым рычагом

Тормозная система

гидравлическая

Трансмиссия

с планетарным дифференциалом

Подвеска независимая

комфорт

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фаркоп (с задним кронштейном)

Переднее сиденье со спинкой

Электронная панель приборов

Розетка 12 В (1 гнездо)

Заднее складное сиденье

Система смазки с облегченным доступом

Цена

1 495 000

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, Р

Выбор цвета кузова*

Защита днища

Защитный бампер (передний)

Лебедка электрическая

Крюк для зацепления в лед

Отвал для уборки снега

Каркас под тент с лобовым стеклом

Каркас под тент с лобовым стеклом с обогревом

Стеклоочиститель лобового стекла с монтажом

Тент ходовой

Боковые зеркала заднего вида***

Багажник передний****

Багажник задний***

Фара-искатель

Дополнительное переднее светодиодное освещение (850мм)

Отопитель салона автономный

Передние эргономичные сиденья

Трюмная помпа

Ремни безопасности для передних сидений

Розетка 12 В (2 гнезда)

Внутреннее освещение (от розетки 12 В)

Сетки-карманы в салоне (2 шт.)

Сменная гусеница (1 шт.)

Чемодан с инструментами



TINGER TRACK 2

V800

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клиренс	300 мм
Ширина гусеницы	500 мм
Длина	3430 мм
Ширина	1950 мм
Высота	1330 мм
Высота с тентом	2030 мм
Сухой вес	1100 кг
Грузоподъемность	500 кг
Тяговое усилие	800 кг
Нагрузка на фаркоп	100 кг
Количество пассажиров (на суше/воде)	5/4
Давление на грунт	0,05 кг/см ²
Рабочие температуры	- 30 С° ... +30 С°
Объем бензобака	110 л
Октановое число топлива	И 92-95

цвета корпуса

